

Stream DP

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sensör Frekansı	Merkez Frekans: 600 MHz (200–1000 MHz, EST Teknolojisi ile)
Ağırlık	42 kg
Stream DP Sistem Boyutları	116 x 82 cm
Tarama Genişliği	82.5 cm
Kanal Sayısı	30 (19VV + 11HH)
VV Kanalları Arası Mesafe	4.3 cm
HH Kanalları Arası Mesafe	7.5 cm
Güç Tüketimi	Veri Toplama: 19 W; Bekleme: 15 W
Maksimum Çalışma Süresi	8 saat (Hot-Swap özelliği ile uzatılabilir)
Çevresel Koruma	IP65
Maksimum Veri Toplama Hızı	14 km/sa
Konumlandırma	Entegre Enkoder ve PPS, harici GPS ve TPS
Sertifikasyon	EC FCC IC
Önerilen Dizüstü Bilgisayar	Panasonic FZ-G2
Çalışma Sıcaklığı	-20 °C – +50 °C
Tarama Adım Çözünürlüğü	4 cm



YAZILIM ÖZELLİKLERİ

uMap – Veri Toplama Yazılımı	Kolay ve hızlı başlangıç için otomatik kalibrasyon Anten dizisi veri setlerinin (30 kanal) görüntülenmesi ve kaydedilmesi Radar tomografinin gerçek zamanlı görüntülenmesi (zaman dilimleri) NMEA uyumlu konumlandırma cihazlarına bağlantı Çoklu dil desteği Metrik ve İngiliz ölçü birimleri desteği AutoCAD'e doğrudan aktarım bağlantısına sahip gelişmiş 3B veri işleme yazılımı Altyapı tespit çalışmalarında iş akışını kolaylaştırmak için verilerin önde gelen bulut hizmetlerine aktarılması, kaydedilmesi, paylaşılması ve erişilmesi
Önerilen Tablet	Panasonic FZ-G2

Resimler, tanımlar ve teknik veriler bağlayıcı değildir. Tüm hakları saklıdır. 2026:09

