



Stream UP

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sensör Frekansı	200 MHz, 600 MHz
Ağırlık	95 kg (209.44 lb)
Stream UP Sistem Boyutları	1775 x 429 x 786 mm (69.9 x 16.9 x 30.9 in)
Tarama Genişliği	1,58 m (5.18 ft)
Kontrol Ünitesi Sayısı	10 anten modülü + 1 Güç ve Kontrol Ünitesi
Güç Tüketimi	Veri toplama sırasında: 65 W
Güç Kaynağı	12 V araç aküsü veya harici akü
Çevresel Koruma Sınıfı	IP65
Önerilen Veri Toplama Hızı	60 km/sa'ye kadar (37.3 mph)
Maksimum Veri Toplama Hızı	150 km/sa'ye kadar (93.2 mph)
Konumlandırma	GNSS, RTK, TPS
Tarama Hızı	9.230 tarama/sn @ 512 örnek/tarama
Sertifikasyon	EC, FCC, IC
Önerilen Dizüstü Bilgisayar	Panasonic FZ-55

YAZILIM ÖZELLİKLERİ

uMap – Veri Toplama Yazılımı

Kolay ve hızlı başlatma için otomatik kalibrasyon
Anten dizisi veri setinin (30 kanal) görüntülenmesi ve depolanması
Radar tomografisinin (zaman dilimleri / time slices) görselleştirilmesi
NMEA konumlandırma cihazlarıyla bağlantı
Çoklu dil desteği
Metrik ve emperyal birim desteği

IQMaps – Veri İşleme Yazılımı

AutoCAD'e doğrudan aktarım bağlantısına sahip gelişmiş
3B veri işleme yazılımı

Altyapı tespit çalışmalarında iş akışını kolaylaştırmak amacıyla verilerin
bulut servis sağlayıcılarına aktarılması, depolanması,
paylaşılması ve erişilmesi

